

TECHNISCHE FICHE DEURSET

ALU3 onzichtbare deur

PRODUCT FAMILY

HOUTEN DEUR IN ALU KADER

DEURBLAD	
dikte	39,75 mm (+- 0.5)
Kader houtsoort	massieve beuk A/B 40 mm B
vulling	celrooster/ thermodoor/ tubespaan
afwerking	hdf 3.2 mm primer wit
standaard breedte mm	630/680/730/780/810/830/880/930/980/1030
standaard hoogte mm	2015/2115
draairichting	omkeerbaar/L/R/ duw/trek
uitfrezingen	opening onzichtbare scharnieren
	opening slot- geen opening handgreep
KADER	alu
Uitvoering	WAWA 6060
afmeting	40 mm B x 30 mm D
uitfrezingen	Onzichtbare scharnieren
	slotplaat
BESLAG	
scharnieren	Onzichtbare 3 D regelbare scharnieren
aantal	2-3
regeling	+2 mm H, +-1.5 mm B, +-3 mm D
kleur	mat chroom
dichting	zelfklevend
Kleur	Alu
slot	Magnetisch sleutel
Kleur	Mat chroom
Doken	4/6
SPELING	
boven	3 mm
beneden	4 mm
Vlakheid	EN 1530 /EN 952 /EN 1121
15 à 30°C/ 25 à 75 % RV	V2
Mechanische weerstandsklasse – M	EN 947 / EN 948 / EN 949/ EN 950 M1

Gebruiksfrequentie - f	EN 1191 / EN 12046-2 / EN 12400 / EN 1935
	F7
Bouw product	EN13501-2011/2022
	1983 CD 60

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

A2B DOORS