

TECHNISCHE FICHE DEURSET

WALLDOOR

EI1 60 EI260 EI60 Sa – S₂₀₀ C5

PRODUCT FAMILY

HOUTEN DEUR IN HOUTEN KADER BRANDWEREND 60

DEURBLAD	
dikte	39,75 mm (+- 0.5)
Kader houtsoort	massieve beuk A/B 40 mm B voorzien van geïntegreerde brandstrip
	Stijl en regel 45° verbinding
vulling	Vermiculite 700 kg/m ³
afwerking	hdf 3.2 mm primer wit
standaard breedte mm	630/680/730/780/810/830/880/930/980/1030
standaard hoogte mm	2000/2015/2115
draairichting	omkeerbaar
uitfrezingen	opening onzichtbare scharnieren opening slot- geen opening handgreep
label	120 X 25 mm EI1 60
KADER	
breedte	60 mm
diepte	90 mm
houtsoort	massieve beuk A/B
uitfrezingen	Onzichtbare scharnieren slotplaat
aanslag	43 X 15 mm
BESLAG	
scharnieren	Onzichtbare 3 D regelbare scharnieren 80 kg
aantal	3
regeling	+2 mm H, +-1.5 mm B, +-3 mm D
kleur	mat chroom
dichting	zelfklevend
Kleur	Alu mat
slot	Magnetisch sleutel
Kleur	Mat chroom
	opzwellend materiaal incl
SPELING	
boven	3 mm

beneden	4 mm
PRESTATIEKLASSEN	
Vlakheid	EN 1530 /EN 952 /EN 1121
15 à 30°C/ 25 à 75 % RV	V2
Mechanische weerstandsklasse – M	EN 947 / EN 948 / EN 949/ EN 950 M1
Gebruiksfrequentie - f	EN 1191 / EN 12046-2 / EN 12400 / EN 1935 F7
Vlamdichtheid en isolatie	EN 16034/2014+A1/2018 EI1 60 EI2 60 EI 60
Rookwerendheid	EN 1634-3 S ₂₀₀ Sa
Zelfsluitend	EN1634-1/2014 C5
Akoestische prestaties	EN ISO 717-1: 2013 RW 41dB
Bouw product	EN13501-2011/2022 1983 CD 60