

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU BLOC-PORTE WALLDOOR
FAMILLE DE PRODUITS PORTE EN BOIS DANS UN CADRE EN BOIS

VANTAIL DE PORTE	PORTE A FEUILLURE
épaisseur	39,75 mm (+- 0.5)
Cadre en bois	hêtre massif A/B 40 mm L
Panneau intérieur	alvéolaire, pleine isolante/ tubulaire
finition	hdf 3.2 mm primer blanc
Largeur standard mm	630/680/730/780/810/830/880/930/980/1030
Hauteur standard mm	2015/2115
sens de rotation	G/D réversible
Meunerie	Charnières invisibles d'ouverture
	Serrure d'ouverture - pas de poignée d'ouverture
huisserie	
Profondeur du dormant	40 mm
Largeur du dormant	68 mm
bois	hêtre massif A/B
découpe	Charnières invisibles
	gâche
Butée	43 x 15 mm
QUINCAILLERIE	
Charnières	Charnières invisibles 3 d réglable
nombre	2-3
couleur	mat chromé
Réglage de la charnière	+2 mm H, +-1,5 mm L, +-3 mm P
Bande de porte	autocollant
couleur	Alu gris
serrure	Magnétique avec clé
couleur	mat chromé
ESPACE	
En haut	3 mm
En bas	4 mm
Planéité	EN 1530 /EN 952 /EN 1121
15 à 30°C/ 25 à 75 % RV	V2
Classe de résistance mécanique -M	EN 947 / EN 948 / EN 949/ EN 950 M1
Force de manipulation - f	EN 1191 / EN 12046-2 / EN 12400 / EN 1935
	F7
Produit de construction	EN13501-2011/2022
	1983 CD 60